2022

NINJA® 400 ABS KRT EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



POTENCIA

Motor	4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, refrigeración líquidac
Cilindrada	399cc
Diámetro por carrera	70,0 x 51,8 mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión dual de 32 mm
Encendido	TCBI con avance digital
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	ABS

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/11,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de anclaje horizontal con precarga del muelle ajustable/12,9 cm
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	150/70-17
Frenos delanteros	Single 310mm semi-floating petal-type disc with 2-piston calipers and ABS
Frenos traseros	Disco tipo lobulado único de 220 mm con calibrador de 1 pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	62,7/9,1 cm
Largo total	78,3
Ancho total	28
Altura del asiento	44,1
Distancia al suelo	5,5
Altura del asiento	30,9
Peso en orden de marcha	166,0 kg*
Depósito de combustible	3,7
Distancia entre ejes	53,9
Colores disponibles	LIME GREEN/EBONY/PEARL BLIZZARD WHITE
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.