## **VULCAN® 1700 VAQUERO® ABS**









D	U.	Т		М	n	ΙΔ
Г	u		П	М	L.	IA

Motor 4-stroke, 52-degree V-twin, liquid-cooled

 Cilindrada
 1,700cc/103.7 cu in

 Diámetro por
 102.0 x 104.0mm

carrera

Relación de 9.5:1

compresión

Par motor máximo 107.6 lb-ft @ 2750 rpm

Sistema de combustible DFI 42mm Throttle Bodies (2)

Encendido TCBI w/ Electronic Advance

Transmisión 6-speed with overdrive and positive neutral finder

Transmisión final Carbon fiber-reinforced belt

Asistencia Electronic cruise control, Kawasaki Advanced Coactive-Braking Technology (K-ACT II) ABS

**RENDIMIENTO** 

Suspensión 45mm Showa telescopic fork/5.5 in delantera/ recorrido del

Suspensión
trasera/recorrido
del neumático

Swingarm with twin air-assisted shocks, with 4-way rebound damping/3.1 in

Neumático 130/90-16

Neumático trasero 170/70-16

Frenos delanteros Dual 300mm discs, dual four-piston calipers, K-ACT II ABS

Frenos traseros Single 300mm disc, twin-piston caliper, K-ACT II ABS

## **DETALLES**

Metallic Matte Graphenesteel Gray

Ángulo de 30/7.0 in dirección/Avance

Largo total 98.8 in

Ancho total 38.2 in

50.8 in

Distancia al suelo 5.7 in

Altura del asiento

Altura del asiento 28.7 in

Peso en orden de 844.5 lb marcha

Depósito de 5.3 gal combustible

Distancia entre 65.6 in

ejes

Características Integrated audio system with SiriusXM ® Radio compatibility

Colores disponibles

Garantía 36 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

delantero

neumático



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.