KLX®140R









POTENCIA

Motor 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire

Cilindrada 144cc

Diámetro por carrera

58,0 x 54,4 mm

Relación de compresión

9,5:1

Sistema de combustible

Carburador Keihin de 20 mm

Encendido

DC-CDI digital

Transmisión

5 velocidades, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica de 33 mm/18 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de anclaje Uni-Trak® y un solo amortiguador con ajuste de precarga de 5 vías/18 cm

el neumático vias

Neumático delantero 70/100-17

Neumático trasero	90/100-14
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 186 mm con pinza de un solo nistón

DETALLES

Acero de alta resistencia, perímetro de sección de caja
27° / 8,4 cm
182,1 cm
79 cm
104,9 cm
23,6 cm
78 cm
93 kg*
5,7 l
126 cm
Verde Lime





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

6 meses

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Garantía