KLX[®]230 S









D	NI	ΓE	N	r	I۸
Г	U	IE	Ν	U	IA

4-stroke single, SOHC, air-cooled Motor Cilindrada 233cc

Diámetro por 67.0 x 66.0mm carrera

Relación de 9.4:1 compresión

Sistema de DFI® with 32mm Keihin throttle body combustible

Encendido TCBI Electronic Advance

Transmisión 6-speed, return shift with wet multi-disc manual

clutch

Transmisión final Chain

RENDIMIENTO

Suspensión 37mm telescopic fork/6.2 in delantera/ recorrido del neumático

Suspensión Uni-Trak® linkage system and single shock with trasera/recorrido adjustable spring preload/6.6 in

Neumático delantero

del neumático

2.75 x 21

Neumático trasero

4.10 x 18

Frenos delanteros Single 240mm petal disc (265mm for ABS) with a dual-piston caliper (and ABS)

Single 220mm petal disc with single-piston caliper

(and ABS)

DETALLES

Frenos traseros

Tipo de chasis High-tensile steel, box-section perimeter Ángulo de 27.5° / 4.6 in dirección/Avance 81.9 in. Largo total **Ancho total** 32.9 in. Altura del asiento 43.7 in. Distancia al suelo 8.3 in. Altura del asiento 32.7 in. Peso en orden de NON ABS: 295.5 lb. / 297.7 lb. CA model. ABS: 297.7 marcha lb. / 299.9 lb. CA model * Depósito de 2.0 gal.

combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

Lime Green, Battle Gray

53.5 in.

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors