KLX®230SM









(and ABS)

(and ABS)

Single 300mm petal disc with a dual-piston caliper

Single 220mm petal disc with single-piston caliper

		•			-
P		ш	м	8 - I	ıΛ
	w		 м		м

Motor	4-stroke single, SOHC, air-cooled
Cilindrada	233cc
Diámetro por carrera	67.0 x 66.0mm
Relación de compresión	9.4:1
Sistema de combustible	DFI® with 32mm Keihin throttle body
Encendido	TCBI Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch

Frenos traseros

Frenos delanteros

DETALLES			
Tipo de chasis	High-tensile steel, box-section perimeter		
Ángulo de dirección/Avance	27.5°/4.6 in		
Largo total	80.7 in.		
Ancho total	32.9 in.		
Altura del asiento	44.1 in.		
Distancia al suelo	9.1 in.		
Altura del asiento	33.3 in.		
Peso en orden de marcha	NON ABS: 295.5 lb. / 297.7 lb. CA model, ABS: 297.7 lb. / 299.9 lb. CA model *		
Depósito de combustible	2.0 gal.		
Distancia entre ejes	54.1 in.		

Lime Green, Oriental Blue

Garantía limitada de 12 meses

Chain

Transmisión final

RENDIMIENTO		
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	37mm telescopic fork/8.0 in	
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® linkage system and single shock with adjustable spring preload/8.6 in	
Neumático delantero	110/70-17	
Neumático trasero	120/70-17	









Colores disponibles

Garantía



