## **MULE PRO-MX™ EPS CAMO**









317,1 kg (272,2 kg modelos para California)

## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, un cilindro, un árbol de levas en cabeza (SOHC), 4 válvulas, refrigerado por líquido

Cilindrada 695 co

Par máximo 5,9 kg/m @ 5000 rpm

Diámetro x Carrera 102,0 x 85,0 mm

Relación de compresión 10,3:1

·

Sistema de combustible DFI® con cuerpo del regulador de 44 mm

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo

(H,L,N,R)

Transmisión final 2×4/4×4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 35,7 amp

(máx.)

Altura libre al suelo 26,9 cm

Capacidad de 36 l

combustible

Radio de giro 4,3 m

Dimensiones del 84,4 x 112 x 23,1 cm compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 680,4 kg

Luces (2) Faros halógenos. (2) Faros LED

544,3 kg

## **CAPACIDAD**

Suspensión delantera/ Doble horquilla/21,8 cm recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Doble horquilla/23,1 cm

Neumáticos delanteros

25x8,00-12, radial 25x10.00-12. radial

Neumáticos traseros

Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinable

Tipo de freno de estacionamiento

Dirección

Disco mecánico independiente

Freno delantero Freno trasero Disco doble, pinza de 2 pistones Disco doble, pinza de 1 pistones DETALLES

Longitud total

279,4 cm

Anchura total 152.4 cm

Altura total 192,5 cm

Peso en orden de marcha 725,1 kg\*

Distancia entre ejes

200,4 cm

Instrumentación

•

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicadores de advertencia de EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, indicador del diferencial, luces de aviso de los

cinturones de seguridad

Características

Roof

Opciones de color

Verde TrueTimber® HTC

Garantía

Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.