MULE SX™ 4x4 FI









POTENCIA		Freno trasero Altura libre al suelo	Tambor 17 cm
Motor Cilindrada	4 tiempos simple, 1 cilindro, sistema OHV, refrigerado por aire 401 cc	Capacidad de combustible	15,9 l
Par máximo	3 kg/m @ 2400 rpm	Radio de giro	3,3 m
Diámetro x Carrera Relación de	8,2 cm x 7,6 cm 8,6:1	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	90,4 x 103,9 x 24,4 cm
compresión Sistema de combustible	Inyección de combustible	Capacidad de carga del compartimento de carga	181 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)	Capacidad de carga	415 kg
Transmisión final	2×4/4×4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	útil Capacidad de asientos	2
Freno motor Salida del alternador	No 22,9 amp	Capacidad de remolque	499 kg**
(máx.)	. ,	Luces	(2) Faros halógenos, luces traseras/frenos

(IIIOAA)		Luces	(2) I al 03 flatogerios, tuces traseras/frenos
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático Suspensión trasera/ recorrido del	Puntal MacPherson/7,9 cm Basculante de unidad/7,9 cm	Longitud total Anchura total Altura total Peso en orden de	271 cm 133,6 cm 180,1 cm 468,1 kg*
neumático Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Tipo de freno de estacionamiento Freno delantero	24x9,00-10 24x11,00-10 De piñón y rendija Tambor mecánico independiente Tambor	marcha Distancia entre ejes Instrumentación Opciones de color Garantía	178,1 cm Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento/bocina (solo SE) Verde Timberline, Rojo Dark Royal Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años





^{*}Requiere enganche opcional

^{*}La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).