ACTUALIZADA 2023 NINJA® 650







METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY/EBONY



Neumático

delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

DETALLES

Tipo de chasis

dirección/Avance

Altura del asiento

Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso en orden de

Ángulo de

Largo total

Ancho total

PEARL ROBOTIC WHITE/ METALLIC MATTE FLAT RAW GRAYSTONE/EBONY



Dual 300mm petal-type discs and 2-piston calipers

Single 220mm petal-type disc and single-piston

120/70x17

160/60x17

caliper

24.0°/3.9 in

80.9 in

29.1 in

45.1 in

Trellis, high-tensile steel

POTENCIA

Motor 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled

Cilindrada 649cc

Diámetro por carrera

83.0 x 60.0mm

Relación de compresión

10.8:1

Sistema de combustible

DFI® with dual 36mm Keihin throttle bodies

Encendido

TCBI with electronic advance

Transmisión

piloto

6-speed

Transmisión final

Sealed chain

Asistencia electrónica para el Kawasaki TRaction Control (KTRC - 2 Modes)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático 41mm hydraulic telescopic fork/4.9 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático Horizontal back-link with adjustable spring preload/5.1 in

Depósito de combustible

marcha

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

5.1 in 31.1 in 419.0 lb*

4.0 gal

55.5 in

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony, Pearl Robotic White/Metallic Matte Flat Raw Graystone/

Ebony

12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.