

2023

# NINJA® ZX™ -6R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



-  METALLIC MATTE GRAPHENE STEEL GRAY / METALLIC DIABLO BLACK
-  METALLIC MATTE TWILIGHT BLUE / METALLIC DIABLO BLACK



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado por líquido
<b>Cilindrada</b>	636 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	67,0 x 45,1 mm
<b>Relación de compresión</b>	12,9:1
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® c/cuerpos de admisión Keihin (4) de 38 mm y con válvulas de mariposa dobles
<b>Encendido</b>	TCBI con avance digital
<b>Transmisión</b>	6 velocidades, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Control de tracción Kawasaki (KTRC), modo de potencia, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (solo marcha superior)

<b>Neumático trasero</b>	180/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos lobulados dobles de 310 mm con pinzas dobles monobloc de 4 pistones Nissin de montaje radial (y ABS KIBS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un solo pistón (y ABS KIBS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro de aluminio
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	23,5° / 10,2 cm
<b>Largo total</b>	202,4 cm
<b>Ancho total</b>	71,1 cm
<b>Altura del asiento</b>	110 cm
<b>Distancia al suelo</b>	13 cm
<b>Altura del asiento</b>	83,06 cm
<b>Peso en orden de marcha</b>	Non-ABS: 193 kg / ABS: 195 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17 l
<b>Distancia entre ejes</b>	140 cm
<b>Colores disponibles</b>	Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Metallic Diablo, Azul Metallic Matte Twilight/Negro Metallic Diablo
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de Showa SFF-BP de 41 mm con muelles altos, amortiguación de compresión continua y de rebote, precarga mediante muelles ajustable/11,9 cm
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Amortiguador Uni-Trak® de brazo inferior con carga de gas, ajuste de amortiguación de compresión continua, amortiguación de rebote ajustable de 25 vías, precarga mediante muelles completamente ajustable/15 cm
<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [republica-dominicana.kawasaki-la.com](http://republica-dominicana.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.