TERYX KRX® 1000







VERDE LIME/NEGRO METALLIC ONYX



SUNBEAM RED/METALLIC ONYX BLACK



POTENCIA

Motor 4 tiempos, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), dos cilindros y 8 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido

Cilindrada

Par máximo 10,6 kg/m @ 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92.0 x 75.1 mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI con dos cuerpos de regulador de 50 mm

Ignition TCBI con avance electrónico

Arrangue

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 354.3 kg

6,2 m

37,1 x 84,1 x 23,1 cm

159,2 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/47,2 cm

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 4 brazos con brazo de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión

ajustable de 24 pasos/53,6 cm

Neumáticos delanteros MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Neumáticos traseros MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y pión

Freno delantero Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones

Freno trasero Discos hidráulicos dobles con pinzas de 1 pistón

Altura libre al suelo 37,6 cm (máx), 36,1 cm (estd)

Capacidad de 40.1 l combustible

DETALLES

Cuadro

Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 330.5 cm Anchura total 173 cm Altura total 190 cm

Peso en orden de

marcha

Instrumentación

860,1 kg (861,1 CA)*

Distancia entre ejes

Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2x4/4x4/4x4+bloqueo de diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, indicadores de trayectos dobles, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz

Onciones de color

Verde Lime/negro Metallic Onyx, rojo Sunbeam/negro Metallic

Onyx

Garantía limitada de 6 meses

indicadora de cinturón CVT.

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.