

2023

TERYXTM4



METALLIC SIERRA BLUE/METALLIC ONYX BLACK



POTENCIA

| | |
|-------------------------------|---|
| Motor | 4 tiempos, un árbol de levas en cabeza (SOHC), dos cilindros y 4 válvulas en V, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 783cc |
| Par máximo | 6,5 kg/m @ 5500 rpm |
| Diámetro x Carrera | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10,7:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con dos cuerpos de regulador Mikuni de 36 mm |
| Ignition | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| Freno motor | Sí |

CAPACIDAD

| | |
|--|---|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores de derivación interna activa Fox Podium con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/20,3 cm |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores de derivación interna activa Fox Podium con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/21,1 cm |
| Neumáticos delanteros | Maxxis 26 x 9-12 |
| Neumáticos traseros | Maxxis 26 x 11-12 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y pión |
| Freno delantero | Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Sellado, bañado en aceite, multidisco |

| | |
|---|--|
| Altura libre al suelo | 28,4 cm |
| Capacidad de combustible | 30 l |
| Radio de giro | 5,1 m |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 45,5 x 120,9 x 22,1 cm |
| Capacidad de carga del compartimento de carga | 112,9 kg |
| Capacidad de carga útil | 503 kg |
| Capacidad de asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 589,7 kg |
| Luces | (2) incandescent headlights, (2) LED taillights, LED stoplight |

DETALLES

| | |
|--------------------------------|---|
| Cuadro | Refuerzo doble X de tubos de acero |
| Longitud total | 318,5 cm |
| Anchura total | 152,4 cm |
| Altura total | 197,6 cm |
| Peso en orden de marcha | 728,1 kg* |
| Distancia entre ejes | 217,4 cm |
| Instrumentación | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, horómetro, odómetro, indicador de trayectos dobles e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4x4, de temperatura del agua y de baja presión del aceite |
| Opciones de color | Azul Metallic Sierra/negro Metallic Onyx |
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años |

Escanear con
cámara para ver
vídeos, características
clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90%) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad:

Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Kawasaki

Let the Good Times Roll®