2023











POTENCIA

combustible

4 tiempos, un árbol de levas en cabeza (SOHC), dos cilindros y 4 Motor válvulas en V, refrigerado por líquido

Cilindrada 783cc

Par máximo 6,5 kg/m @ 5500 rpm

Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1 compresión

Sistema de DFI® con dos cuerpos de regulador Mikuni de 36 mm

Ignition TCBI con avance electrónico

Arranque Eléctrico

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Sí Freno motor

Altura libre al suelo 28,4 cm

combustible

Radio de giro 5,1 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de

Capacidad de carga del compartimento de

30 l

112.9 kg

45.5 x 120.9 x 22.1 cm

Capacidad de carga útil 503 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

(2) incandescent headlights, (2) LED taillights, LED stoplight Luces

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla, amortiguadores de derivación interna activa Fox Podium con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24

pasos/20,3 cm

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Doble horquilla, amortiguadores de derivación interna activa Fox Podium con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24

pasos/21,1 cm Maxxis 26 x 9-12

Neumáticos traseros

Maxxis 26 x 11-12 Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y pión

Freno delantero Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones

Freno trasero Sellado, bañado en aceite, multidisco

DETALLES

marcha

Garantía

Cuadro Refuerzo doble X de tubos de acero

589,7 kg

Longitud total 318.5 cm **Anchura total** 152,4 cm Altura total 197.6 cm Peso en orden de 728,1 kg⁴


Distancia entre ejes 217,4 cm

Instrumentación

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, horómetro, odómetro, indicador de trayectos dobles e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4x4, de temperatura del agua y de baja presión del aceite

Opciones de color Azul Metallic Sierra/negro Metallic Onyx

Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.