




2023

TERYX4™ S LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  METALLIC ELECTRIC TURQUOISE/SUPER BLACK
-  GRIS FRAGMENT CAMO
-  NEON RED/SUPER BLACK



POTENCIA

| | |
|------------------------|---|
| Motor | 4 tiempos, un árbol de levas en cabeza (SOHC), dos cilindros y 4 válvulas en V, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 783cc |
| Par motor máximo | 6,5 kg/m @ 5500 rpm |
| Diámetro por carrer | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10,7:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con dos cuerpos de regulador Mikuni de 36 mm |
| Ignition | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| Frenado del motor | Sí |

| | |
|---|---|
| Standard Ground Clearance/Maximum Ground Clearancet | 28,4 cm/31 cm |
| Depósito de combustible | 30 l |
| Radio de giro | 5,4 m |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 45,5 x 120,9 x 22,1 cm |
| Capacidad de la plataforma de carga | 112,9 kg |
| Capacidad de carga útil | 453,6 kg |
| Asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 589,7 kg |
| Faros | (4) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED |

CAPACIDAD

| | |
|---|--|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/27,2 cm. |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/25,4 cm. |
| Neumáticos delanteros | Maxxis 27 x 9-14 |
| Neumáticos traseros | Maxxis 27 x 11-14 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y piñón |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones |
| Frenos traseros | Sellado, bañado en aceite, multidisco |
| Distancia al suelo | 28,4 cm/31 cm |

DETALLES

| | |
|-----------------------------|---|
| Cuadro | Refuerzo doble X de tubos de acero |
| Largo total | 318,5 cm |
| Ancho total | 159,8 cm |
| Altura total | 204,5 cm |
| Peso en orden de marcha | 743,1 kg* |
| Distancia entre ejes | 224 cm |
| Instrumental | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, horómetro, odómetro, indicador de trayectos dobles e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4x4, de temperatura del agua y de baja presión del aceite |
| Características adicionales | Roof |
| Colores disponibles | Turquesa Metallic Electric/Super Negro, Rojo Neon/Super Negro, Gris Fragment Camo |
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.