### 2023

# TERYX4™ S LE







METALLIC ELECTRIC TURQUOISE/SUPER BLACK



**GRIS FRAGMENT CAMO** 



**NEON RED/SUPER BLACK** 



#### **POTENCIA**

4 tiempos, un árbol de levas en cabeza (SOHC), dos cilindros y 4 válvulas en V, refrigerado por líquido

Cilindrada 783cc

Par máximo 6,5 kg/m @ 5500 rpm

85 0 x 69 0 mm Diámetro x Carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con dos cuerpos de regulador Mikuni de 36 mm

Ignition TCBI con avance electrónico

Eléctrico Arrangue

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor Sí **Standard Ground** Clearance/Maximum **Ground Clearancet** 

Capacidad de

combustible

Radio de giro 5.4 m

Dimensiones del compartimento de carga

(LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

28,4 cm/31 cm

30 I

45,5 x 120,9 x 22,1 cm

112.9 kg

453,6 kg

589,7 kg

(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED

#### CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión aiustable/27.2 cm.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguador FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/25,4 cm.

Neumáticos delanteros

Maxxis 27 x 9-14

Maxxis 27 x 11-14

28,4 cm/31 cm

Neumáticos traseros

Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y pión

Freno delantero

Dirección

Sellado, bañado en aceite, multidisco

Altura libre al suelo

Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones

## **DETALLES**

Cuadro Refuerzo doble X de tubos de acero

743.1 kg\*

Longitud total 318,5 cm Anchura total 159.8 cm Altura total 204,5 cm

Peso en orden de marcha

Distancia entre ejes

Instrumentación

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, horómetro, odómetro, indicador de trayectos

dobles e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/ N/P/4x4, de temperatura del agua y de baja presión del aceite

Características adicionales

Garantía

Opciones de color

Turquesa Metallic Electric/Super Negro, Rojo Neon/Super Negro, Gris

Fragment Camo

Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.