

2023

VERSYS® 1000 SE LT+

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



METALLIC GRAPHITE GRAY/METALLIC DIABLO BLACK/
METALLIC FLAT SPARK BLACK



POTENCIA

| | |
|--|--|
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 1,043cc |
| Diámetro por carrera | 77,0 x 56,0 mm |
| Relación de compresión | 10.3:1 |
| Par motor máximo | 10,4 kg/m |
| Sistema de combustible | DFI® con 4 cuerpos de mariposa Keihin ETV de 38 mm |
| Encendido | TCBI con avance electrónico |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de retorno, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), modos de conducción integrados, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS), control de cruce electrónico y asideros calefactados |

RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de los muelles y muelles de salida superior/15,0 cm |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Suspensión horizontal con sistema de bieletas back-link, nuevo amortiguador Uni-Trak® BFRC con carga de gas y depósito de reserva con compresión controlada por KECS, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustable electrónicamente/14,0 cm |

| | |
|----------------------------|--|
| Neumático delantero | 120/70 ZR-17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR-17 |
| Frenos delanteros | Dual 310mm petal-style discs with four-piston calipers, KIBS ABS |
| Frenos traseros | Single 250mm petal disc with single-piston caliper, KIBS ABS |

DETALLES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de chasis | Doble larguero de aluminio |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,0° / 10,2 cm |
| Largo total | 227,1 cm |
| Ancho total | 95 cm |
| Altura del asiento | 149,1 cm/152,9 cm (parabrisas abajo/arriba) |
| Distancia al suelo | 15 cm |
| Altura del asiento | 84,1 cm |
| Peso en orden de marcha | 257,1 kg (+ alforjas, protectores de manos y tornillería, aprox. 9,1 kg)* |
| Depósito de combustible | 20,8 litros |
| Distancia entre ejes | 151,9 cm |
| Características especiales | Iluminación LED integral que incluye luces de curva, pantalla LCD TFT en color multifunción y conectividad para smartphone |
| Colores disponibles | Metallic Graphite Gray/Metallic Diablo Black/Metallic Flat Spark Black |
| Garantía | Garantía limitada de 24 meses |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.