





METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY/EBONY



NEGRO METALLIC SPARK/NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA

Motor 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled

Cilindrada 649cc

Diámetro por carrera

83.0 x 60.0mm

Relación de compresión

10.8:1

Par motor máximo

48.5 lb-ft @ 6,500 rpm

Sistema de combustible

DFI® with Keihin 36mm throttle bodies

Encendido

TCBI with electronic advance

Transmisión

6-speed, return shift

Transmisión final

Sealed chain

Asistencia

electrónica para el piloto Kawasaki TRaction Control (KTRC - 2 Modes)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido

del neumático

Telescopic fork/4.9 in

Horizontal back-link with adjustable preload, swingarm/5.1 in

Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	160/60 ZR17
Frenos delanteros	Dual 300mm petal-style discs with two-piston calipers (and ABS)
Frenos traseros	Single 220mm petal-style disc (and ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	24.0°/3.9 in

Largo total 80.9 in
Ancho total 30.1 in
Altura del asiento 41.9 in
Distancia al suelo 5.1 in
Altura del asiento 31.1 in

Peso en orden de

NON ABS: 410.1 lb / ABS: 412.3 lb*

Depósito de combustible

4.0 gal

Distancia entre ejes

55.5 in

Características especiales

Rideology the App Smartphone Connectivity, TFT Instrumentation

Colores disponibles Metallic Spark

Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black, Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony

Garantía 12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.