







## **POTENCIA**

4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled Motor

Cilindrada 649cc

Diámetro por carrera

83.0 x 60.0mm

10.8:1

Relación de

compresión

Par motor máximo

48.5 lb-ft @ 6,500 rpm

Sistema de combustible DFI® with Keihin 36mm throttle bodies

**Encendido** 

TCBI with electronic advance

**Transmisión** 

6-speed, return shift

Transmisión final

Sealed chain

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Telescopic fork/4.9 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horizontal back-link with adjustable preload, swingarm/5.1 in

Neumático delantero

120/70 ZR17

Neumatico trasero	160/60 ZR17
Frenos delanteros	Dual 300mm petal-style discs with two-piston calipers, ABS

Single 220mm petal-style disc, ABS

## **DETALLES**

**Frenos traseros** 

Tipo de chasis	Trellis, high tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	24.0°/3.9 in
Largo total	81.3 in
Ancho total	31.5 in.
Altura del asiento	43.9 in
Distancia al suelo	4.9 in
Altura del asiento	31.5 in
Peso en orden de marcha	412.3 lb*
Depósito de combustible	3.2 gal
Distancia entre	55.3 in

Metallic Moondust Gray/Ebony

12 Month Limited Warranty





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

ejes

Colores

Garantía

disponibles