

2024

# TERYX® KRX4™ 1000 SE eS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE



## POTENCIA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Motor                  | Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido |
| Cilindrada             | 999 cc   |
| Par motor máximo       | 104 Nm a 7000 rpm  |
| Diámetro por carrer    | 92,0 x 75,1mm  |
| Relación de compresión | 11.5:1   |
| Sistema de combustible | DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm   |
| Ignition               | TCBI con electronic advance  |
| Arranque               | Eléctrico  |
| Transmisión            | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)   |
| Transmisión final      | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje                              |
| Frenado del motor      | Sí   |

## CAPACIDAD

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/<br>recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.                            |
| Suspensión trasera/<br>recorrido del neumático   | Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas. |
| Neumáticos delanteros                            | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR  |
| Neumáticos traseros                              | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR  |
| Dirección  | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera  |
| Frenos delanteros                                | Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones  |
| Frenos traseros                                  | Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón   |
| Distancia al suelo                               | 36,6 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)  |
| Depósito de combustible                          | 40 L  |
| Radio de giro                                    | 7,1 m   |

|   |   |
|---|---|
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 37,1 x 84 x 23 cm                                       |
| Capacidad de la plataforma de carga                 | 159 kg  |
| Capacidad de carga útil                             | 454 kg  |
| Asientos  | 4   |
| Capacidad de remolque                               | N/A   |
| Faros   | (2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

## DETALLES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cuadro                      | Tipo escalera, acero tubular  |
| Largo total                 | 399,5 cm  |
| Ancho total                 | 173 cm  |
| Altura total                | 201,4 cm  |
| Peso en orden de marcha     | 1001,2 kg (1002,2 kg CA)*   |
| Distancia entre ejes        | 319,5 cm  |
| Instrumental                | Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT. |
| Características adicionales | Roof, Hifonics® Bluetooth®/AM/FM Audio System, WARN® VRX 45 Winch   |
| Colores disponibles         | Gris Metallic Flat Raw Graystone  |
| Garantía                    | Garantía limitada de 6 meses  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite [republica-dominicana.kawasaki-la.com](http://republica-dominicana.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.