ELEKTRODE® 20









POTENCIA

Tipo de motor Refrigerado por aire, sin escobillas, en rueda

Modos de potencia

Velocidad máxima por modo: H / M / L (Alto /

Medio / Bajo)

Tipo de batería

Voltaje/capacidad de la

batería Tiempo de carga de la

batería Sistema de manejo

Salida nominal de la batería

Tiempo de

funcionamiento de la hatería

Ciclos máximos de carga

3 modos (Alto / Medio / Bajo)

38 km/h / 38 km/h / 21 km/h

Iones de litio (en el bastidor)

50,4 V 10,2 Ah (514,1 Wh)

4 horas (aprox.)*

Motor directo, sin cadena

750 W

Bajo: 180 minutos / Alto: 60 minutos

500 (después de los cuales 80 % de la capacidad de carga original)

RENDIMIENTO

Tipo de chasis Aluminio

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Freno delantero Freno trasero

Horquilla telescópica de 28 mm / 50 mm

Rígido

20 x 2.125

20 x 2,125

Disco mecánico independiente de 160 mm

Disco mecánico independiente de 160 mm

Tamaño de la abrazadera

Tamaño del vástago de dirección

Tamaño de la tija del

22,2 mm

28,6 mm

27,2 mm

DETALLES

25° / 75 mm

Longitud total 59,3 pulgadas (1505 mm)

Anchura total 26,3 pulgadas (668 mm)

Altura total 36,6 pulgadas (929 mm)

7,1 pulgadas (181 mm) Altura libre al suelo

21,6-27,3 pulgadas (550-693 mm) Altura del asiento

Distancia entre ejes 38,93 pulgadas (989 mm)

Masa 20.9 kg

Opciones de color Verde Lime, Negro A partir de 8 años

Edad adecuada del piloto

Peso del piloto (máx.)

Estriberas Sí (pedal giratorio, plegable)

Fuente de alimentación 110 V CA (hogar)

de carga

Conector de carga

Parte delantera de la bicicleta

Placa de matrícula STD, estilo MX

WARRANTY

Cuadro y horquilla

Por confirmar Por confirmar

Componentes no

eléctricos

Componentes del sistema eléctrico

Artículos de desgaste normal

Por confirmar

Por confirmar

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

