

2025

KX™ 450



POTENCIA

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	449 cc
Diámetro por carrera	96,0 x 62,1 mm
Relación de compresión	12,5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm Keihin
Encendido	CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague
Transmisión final	Cadena
Asistencia electrónica para el piloto	Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control


RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 direcciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 direcciones/12,0 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 direcciones a baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 direcciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas

Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-19
Frenos delanteros	Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	26,6° / 4,5 pulgadas
Largo total	85,8 pulgadas
Ancho total	32,3 pulgadas
Altura del asiento	50,0 pulgadas
Distancia al suelo	13,6 pulgadas
Altura del asiento	37,8 pulgadas
Peso en orden de marcha	108 kg* sin combustible/113 kg*
Depósito de combustible	6,2 L
Distancia entre ejes	58,3 pulgadas
Características especiales	Conectividad con teléfonos inteligentes a través de RIDELOGY THE APP KX™, ERGO-FIT®
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.