## TERYX® KRX4™ 1000





METALLIC LIGHT GRAY/SUPER BLACK



METALLIC SIERRA BLUE/SUPER BLACK





## **POTENCIA**

Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida

Cilindrada 999 cc

Par máximo 103,99 Nm a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92 0 x 75 1 mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Eléctrico Arranque

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor Sí Dimensiones del

Capacidad de carga del

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Luces

14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas

159 kg

454 kg

Capacidad de remolque N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1 pulgadas

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Wheel Type

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero Freno trasero

Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Altura libre al suelo

Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón 14,8 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)

Capacidad de combustible

40 L

Radio de giro

compartimento de carga (LxAxA)

compartimento de carga

## **DETALLES**

Longitud total

Anchura total

Altura total

Peso en orden de

Distancia entre eies

Instrumentación

Tipo escalera, acero tubular

133.7 pulgadas

68,1 pulgadas

76,2 pulgadas

952 kg\* / 953 kg\* Modelo CA

125.8 pulgadas

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa

Características adicionales

Opciones de color

Garantía

Placas protectoras de acero con orificios de drenaje

Gris Metallic Light/Negro Super, Azul Metallic Sierra/Negro Super

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.