## TERYX® KRX4™ 1000 eS





MATTE WHITISH SAND BEIGE/METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE





## **POTENCIA**

Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida

Cilindrada 999 cc

Par máximo 103,99 Nm a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92 0 x 75 1 mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Arranque Eléctrico

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor Sí Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

14.6 x 33.1 x 9.1 pulgadas

159 kg

454 kg

Capacidad de remolque N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

955 kg\* / 956 kg\* Modelo CA

## **DETALLES**

Cuadro Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 157,3 pulgadas

Anchura total 68,1 pulgadas

76,2 pulgadas Altura total

Peso en orden de marcha

Distancia entre ejes

125,8 pulgadas

Instrumentación

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento. testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa

Características

adicionales

Placas protectoras de acero con orificios de drenaje, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos

Onciones de color Beige Matte Whitish Sand/Gris Metallic Flat Raw

Garantía limitada de 6 meses

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión controlada KECS/ 18,6 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión

controlada por KECS/21,1 pulgadas

Neumáticos delanteros

Maxxis® Carnivore 31 x 10 00R15 8PR Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Neumáticos traseros

Aleación

Wheel Type Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero Frono trasoro


Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón 15,2 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)

Altura libre al suelo

40 L

Capacidad de combustible





\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.