

2026

Z900 SE ABS



GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/
GRIS METALLIC MATTE CARBON



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	948 cc
Diámetro por carrera	73,4 x 56,0 mm
Relación de compresión	11,8:1
Potencia máxima	123 CV ¹ a 9500 rpm
Par motor máximo	99,1 Nm a 7700 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con cuerpos de mariposa de 36 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (ABS), modos de potencia, Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguación de compresión y rebote, y precarga de muelle ajustable/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, amortiguador trasero Ohlins S46 con gas, con amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/5,5 pulg.

Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	180/55-17
Frenos delanteros	Doble disco semiflotante de 300 mm con pinzas monobloque Brembo M4.32 de 4 pistones de montaje radial y ABS
Frenos traseros	Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/ Avance	24,7° / 4,3 pulgadas
Largo total	81,3 pulgadas
Ancho total	32,7 pulgadas
Altura del asiento	44,7 pulgadas
Distancia al suelo	5,7 pulgadas
Altura del asiento	31,9 pulgadas
Peso seco estimado	194 kg ^{**} modelo 50-State; 193 kg ^{**} modelo 49-State
Peso en orden de marcha	214 kg* modelo 50-State; 213 kg* modelo 49-State
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	57,1 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT en color totalmente digital de 5", iluminación LED, toma USB Type-C, ERGO-FIT [®] , conectividad para smartphone con control por voz y navegación giro a giro a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE.
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Graphenesteel/Gris Metallic Matte Carbon
Garantía	12 Month Limited Warranty

Escanear con
cámara para ver
vídeos, características
clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]