

2026

# KLX®230SM ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



VERDE NEON/NEGRO EBONY



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire
<b>Cilindrada</b>	233 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	67,0 x 66,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	9,4:1
<b>Potencia máxima</b>	17 CV <sup>1</sup> a 8000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	17,6 Nm a 6400 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 32 mm
<b>Encendido</b>	TCBI con Electronic Advance
<b>Transmisión</b>	6 marchas
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

## Frenos delanteros

Disco lobulado simple de 300 mm con pinza de doble pistón y ABS

## Frenos traseros

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla telescópica de 37 mm/7,4 pulgadas
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas
<b>Neumático delantero</b>	110/70-17
<b>Neumático trasero</b>	120/70-17

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro, acero de alta tensión
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	24,9° /3,0 pulgadas
<b>Largo total</b>	80,1 pulgadas
<b>Ancho total</b>	33,3 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	44,3 pulgadas
<b>Distancia al suelo</b>	8,7 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	33,1 pulgadas
<b>Peso seco estimado</b>	130 kg** modelo 50-State; 129 kg* modelo 49-State
<b>Peso en orden de marcha</b>	137 kg* modelo 50-State;* 136 kg modelo 49-State
<b>Depósito de combustible</b>	7,5 l
<b>Distancia entre ejes</b>	53,7 pulgadas
<b>Características especiales</b>	ERGO-FIT®, Instrumentación LCD con conectividad para Smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
<b>Colores disponibles</b>	Verde Neon/Negro Ebony
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.