


2026

# MULE PRO-FX™ 820 EPS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



## POTENCIA

Motor	4-stroke, 3-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas
Cilindrada	812cc
Par máximo	48.0 lb-ft @ 3,500 rpm
Diámetro x Carrera	72.0 x 66.5mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® with 34mm throttle body (3)
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock
Freno motor	Yes
Salida del alternador (máx.)	75 amp

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.5 in (L)/8.7 in (R)
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial
Wheel Type	Alloy
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS), Tilt steering
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc
Freno delantero	Dual disc, 2-piston caliper
Freno trasero	Dual disc, 1-piston caliper
Altura libre al suelo	10.4 in

Capacidad de combustible	7.9 gal
Radio de giro	16.0 ft
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	54.1 x 53.3 x 11.0 in
Capacidad de carga del compartimento de carga	999/600 lb CA Model
Capacidad de carga útil	1,616.3/1,263.5 lb CA Model
Capacidad de asientos	3
Capacidad de remolque	2,000 lb
Luces	(2) Halogen headlights

## DETALLES

Longitud total	133.3 in
Anchura total	64.0 in
Altura total	77.4 in
Peso seco estimado	1,770.6/1,772.8 lb** CA Model
Peso en orden de marcha	1,852.2/1,854.4 lb* CA Model
Distancia entre ejes	92.3 in
Instrumentación	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, oil pressure warning indicator, fuel injection warning indicator, CVT warning indicator, neutral, reverse and parking indicators, seatbelt reminder lamps
Opciones de color	Timberline Green, Dark Royal Red
Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

La estructura de protección antivuelco (ROPS) de todos los vehículos utilitarios MULE™ PRO Series cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [republica-dominicana.kawasaki-la.com](http://republica-dominicana.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.