

2026

# NINJA H2® SX SE ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



NEGRO METALLIC BRILLIANT GOLDEN/  
NEGRO METALLIC DIABLO



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	998 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	11,2:1
<b>Potencia máxima</b>	207 CV <sup>1</sup> a 10 000 rpm
<b>Par motor máximo</b>	136,9 Nm a 8500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de mariposa de 40 mm (4); Sobrealimentador Kawasaki
<b>Encendido</b>	TCBI con Digital Advance
<b>Transmisión</b>	6 marchas, cambio de retorno, dog-ring
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Indicador de conducción económica, sistemas avanzados de asistencia al piloto (ARAS): Alerta de colisión frontal (FCW), Detección de ángulo muerto (BSD), Control de crucero adaptativo (ACC). Asistencia de retención del vehículo (VHA), Suspensión de Control Electrónico Kawasaki con Tecnología Showa Skyhook (KECS), Modos de Potencia, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Lanzamiento Kawasaki (KLCM), Sistema de frenos antbloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), Sistema antbloqueo de frenos (ABS), Control de frenada del motor Kawasaki (KEBC), Cambio rápido Kawasaki (KQS) (bidireccional), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b>	Horquilla Showa invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/4,7 pulg.
<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Uni-Trak®, amortiguador Showa BFRC lite con gas y depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote controlada por KECS, precarga de muelle ajustable electrónicamente/muelle de 5,5 pulg./ 5,3 pulg.

<b>Neumático delantero</b>	120/70-17
<b>Neumático trasero</b>	190/55-17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos dobles semiflotantes de 320 mm con pinzas Brembo Stylema® de 4 pistones opuestos y montaje radial doble, Sistema inteligente de frenos antbloqueo Kawasaki (KIBS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple de 250 mm con pinza de dos pistones opuestos, Sistema inteligente de frenos antbloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante
<b>Ángulo de dirección/ Avance</b>	24,7° / 4,1 pulgadas
<b>Largo total</b>	85,6 pulgadas
<b>Ancho total</b>	31,1 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	49,6 pulgadas
<b>Distancia al suelo</b>	5,1 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	32,9 pulgadas
<b>Peso seco estimado</b>	248 kg**
<b>Peso en orden de marcha</b>	268 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	19 l
<b>Distancia entre ejes</b>	58,3 pulgadas
<b>Características especiales</b>	Motor sobrealimentado, instrumentación TFT a todo color de 6,5", Iluminación LED completa incluidas luces de curva, Sistema de arranque inteligente por activación de proximidad de Kawasaki (KIPASS), pintura de alta durabilidad, calefactores de puños, Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), conectividad para smartphone a través de la app de infoentretenimiento Kawasaki SPIN.
<b>Colores disponibles</b>	Negro Metallic Brilliant Golden/Negro Metallic Diablo
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con  
cámara para ver  
vídeos, caractér-  
ísticas clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.