2026

NINJA® ZX™-6R

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME
- BLANCO PEARL ROBOTIC/NEGRO METALLIC SPARK
- GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/ NEGRO METALLIC SPARK/GRIS PEARL STORM
- GRIS METALLIC MATTE DARK/NEGRO EBONY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	636 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 45,1 mm
Relación de compresión	12,9:1
Potencia máxima	127 CV[1] a 13 000 rpm
Par motor máximo	70 Nm a 10 800 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/ Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Kawasaki Quick Shifter (KQS - solo en el cambio ascendente)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y muelles top-out/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	180/55 ZR17
Frenos delanteros	Doble disco semiflotante de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos - Sistema inteligente de frenos antibloqueo (KIBS) Kawasaki (solo ABS)
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo (KIBS) Kawasaki (solo ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/ Avance	23,5° /102 mm
Largo total	79,7 pulgadas
Ancho total	28,0 pulgadas
Altura del asiento	43,3 pulgadas
Distancia al suelo	5,1 pulgadas
Altura del asiento	32,7 pulgadas
Peso seco estimado	394.7 lb** (ABS), 390.3 lb** (non-ABS) 50-State Model; 392.5 lb** (ABS), 388.1 lb** (non-ABS) 49-State Model
Peso en orden de marcha	198 kg* (ABS), 196 kg* (sin ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (sin ABS) Modelo 49-State
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	55,1 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
Colores disponibles	Verde Lime, Blanco Pearl Robotic/Negro Metallic Spark, Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Metallic Spark/Gris Pearl Storm, Gris Metallic Matte Dark/Negro Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.