2026

# TERYX®5 H2 DELUXE eS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

VERDE LIME/FLAT EBONY

GRIS ICE/ÉBANO FLAT





## POTENCIA

| | |
|---|---|
| Motor | 4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potencia máxima | 250,0 CV[1] a 9000 rpm |
| Par máximo | 198,36 Nm a 8800 rpm |
| Diámetro x Carrera | 73,4 x 59,0 mm |
| Relación de compresión | 7,8:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con (4) cuerpos de mariposa de 40 mm con inyección doble; sobrealimentador Kawasaki |
| Ignition | TCBI con electronic advance |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) |
| Transmisión final | 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| Freno motor | Sí |
| Electronic Rider Aids | Economical Riding Indicator, Power Modes, IMU-Enhanced Chassis Orientation Awareness |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, amortiguación de compresión controlada por KECS y precarga del muelle ajustable manualmente/ 58,92 cm |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, amortiguación de compresión controlada por KECS y precarga del muelle ajustable manualmente/60,96 cm |
| Neumáticos delanteros | Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16 |
| Neumáticos traseros | Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16 |
| Wheel Type | 16-in aluminum bead-lock wheels |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera |
| Freno delantero | Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 3 pistones |
| Freno trasero | Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 2 pistones |
| Altura libre al suelo | 41,91 cm (máximo)/ 40,89 cm (estándar) |
| Capacidad de combustible | 56,02 L |
| Radio de giro | 7,58 m |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 37,08 x 84,07 x 23,11 cm |
| Capacidad de carga del compartimento de carga | 136,07 kg |
| Capacidad de carga útil | 488,06 kg |
| Capacidad de asientos | Asientos delanteros individuales para 5 personas (2 filas) y asiento deportivo trasero contorneado con cinturones de seguridad de 4 puntos. |
| Luces | Iluminación con tecnología LED |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| Cuadro | Tipo escalera, acero tubular |
| Longitud total | 404,87 cm |
| Anchura total | 187,96 cm |
| Altura total | 187,45 cm / 199,39 cm (con antena) |
| Peso seco estimado | 1076,19 kg** / 1077,19 kg** Modelo CA |
| Peso en orden de marcha | 1137,20 kg* / 1138,20 kg* Modelo CA |
| Distancia entre ejes | 320,04 cm |
| Instrumentación | Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencia), modo de potencia (Full/Mid/Low), modo de suspensión (Soft/Normal/Firm), modo de cámara, indicador de conducción económica, indicador conectado, reloj, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad media, temperatura del motor, temperatura del aire de admisión, voltaje de la batería, presión de sobrealimentación, temperatura del CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, recordatorio de mantenimiento, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del motor, indicador de punto muerto, indicador de marcha atrás, indicador de luces largas, testigo de estacionamiento, testigo de advertencia de la batería, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT. |
| Características adicionales | 10-in Garmin Tread® with (4) 6.5-in speakers, 7-in Full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, Plastic roof, Skid plates w/ drain holes, ERGO-FIT®, 2 DC outlets, 2 USB ports, 7 cup holders, Additional storage |
| Opciones de color | Verde Lime / Flat Ebony, Gris Ice/ Flat Ebony |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.