

2026

# VULCAN® S

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC GRAPHITE/NEGRO METALLIC SPARK  
NEGRO METALLIC FLAT SPARK



## POTENCIA

|  |   |
|--|---|
| <b>Motor</b>                                 | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida   |
| <b>Cilindrada</b>                            | 649 cc  |
| <b>Diámetro por carrera</b>                  | 83,0 x 60,0 mm  |
| <b>Relación de compresión</b>                | 10,8:1  |
| <b>Potencia máxima</b>                       | 60 CV <sup>1</sup> a 7500 rpm   |
| <b>Par motor máximo</b>                      | 63 Nm a 6600 rpm  |
| <b>Sistema de combustible</b>                | Inyección de combustible (DFI <sup>®</sup> ) con cuerpos de mariposa de 38 mm (2) con válvulas de submariposa |
| <b>Encendido</b>                             | TCBI con Electronic Advance   |
| <b>Transmisión</b>                           | 6 marchas con detector de punto muerto positivo   |
| <b>Transmisión final</b>                     | Cadena sellada  |
| <b>Asistencia electrónica para el piloto</b> | Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)  |

## RENDIMIENTO

|   |  |
|---|--|
| <b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b> | Horquilla telescópica de 41 mm/5,1 pulgadas                          |
| <b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>   | Amortiguador trasero con elevación y precarga ajustable/3,2 pulgadas |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Neumático delantero</b> | 120/70-18  |
| <b>Neumático trasero</b>   | 160/60-17  |
| <b>Frenos delanteros</b>   | Disco simple de 300 mm con pinza de doble pistón (y ABS) |
| <b>Frenos traseros</b>     | Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón (y ABS)    |

## DETALLES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Tipo de chasis</b>             | Armazón en diamante de acero de alta resistencia                      |
| <b>Ángulo de dirección/Avance</b> | 31° /4,7 pulgadas   |
| <b>Largo total</b>                | 90,9 pulgadas   |
| <b>Ancho total</b>                | 34,6 pulgadas   |
| <b>Altura del asiento</b>         | 43,3 pulgadas   |
| <b>Distancia al suelo</b>         | 5,1 pulgadas  |
| <b>Altura del asiento</b>         | 27,8 pulgadas   |
| <b>Peso seco estimado</b>         | 212 kg <sup>**</sup> (ABS), 209 kg <sup>**</sup> (sin ABS)            |
| <b>Peso en orden de marcha</b>    | 226 kg <sup>*</sup> (ABS), 223 kg <sup>*</sup> (sin ABS)              |
| <b>Depósito de combustible</b>    | 14 L  |
| <b>Distancia entre ejes</b>       | 62,0 pulgadas   |
| <b>Características especiales</b> | ERGO-FIT <sup>®</sup>   |
| <b>Colores disponibles</b>        | Gris Metallic Graphite/Negro Metallic Spark/Negro Metallic Flat Spark |
| <b>Garantía</b>                   | Garantía limitada de 12 meses   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



<sup>\*</sup>El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>\*\*</sup>El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite republica-dominicana.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.